

Шебеко А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ШВЕЙНЫХ МАШИН С ОТКЛОНЯЮЩИМИСЯ ИГЛАМИ

Современные швейные машины с отклоняющимися иглами легко настроить на определенный вид ткани, что очень важно для машин данного типа, так как применяются они для отделочных строчек, выполнение которых, особенно на тонких, деликатных тканях требует высокого качества.

На электронной панели управления отображаются такие параметры как скорость шитья и количество выполненных стежков.

Простота регулировки зазора между иглой и челноком с помощью эксцентрика позволяет быстро произвести замену комплекта при переналадке на другое расстояние между иглами.

Возможные межигольные расстояния : (1/8); (5/32); (3/16); (1/4); 7,9мм (5/16); (3/8); (1/2); (5/8).

Увеличенный челнок машины позволяет снизить затраты времени на замену нижней нити, а значит повысить производительность машины.

Механизм отключения игл дает возможность правой или левой игле останавливаться независимо одна от другой простым движением рычага, что обеспечивает простоту и удобство выполнения отделочных строчек на углах.

Прямой привод позволяет установить плавный и быстрый ход швейной машины, а также минимальный уровень шума и вибрации.

Автоматическая смазка поставляет масло в минимальном объеме подается на игловодитель, нитепритягиватель и челнок.

Регулировка угла наклона зубчатой рейки предотвращает посадку легких тканей и облегчает продвижение тяжелых материалов.

Обеспечивается регулировка продвижения ткани, как игольного так и зубчатой рейки. Синхронизированное продвижение иглы и зубчатой рейки предотвращает сдвиг ткани.

Автоматическая обрезка нити – позволяет сэкономить время.

Высокая скорость - 3000 стежков / мин – увеличивает работоспособность.

Удлиненный рукав машины и широкая платформа обеспечивают удобную работу с материалом.

Работа выполнена под руководством ст. преп. каф. ТД Бирюковой Е.Н.